

AGRICOLA - LIMPIEZA VIAL - OBRA PÚBLICA - FORESTAL

Ctra- C-13, Km. 16.2 25690 VILANOVA DE LA BARCA (LLEIDA) SPAIN

Tel. +34 973 19 00 22 FAX +34 973 19 04 62

www.rodamaquinaria.com info@rodamaquinaria.com

HORMIGONERA PARA AGRICULTURA 320 y 350 Litros

Suspendida - Montaje trasero - Enganche a 3 puntos



CONSTRUCCION: El tambor mezclador consiste de dos piezas de chapa de 3 y 2,5 mm de espesor respectivamente completamente estampada, atornilladas y sin ningun cordón de soldadura. Todas las partes que soportan el mezclador-agitador, son fijadas con bulones para facilitar el desmontaje, sustitución, almacenamiento y transporte.


Chasis de acero provisto de enganche para elevación hidráulica a 3 puntos 1ª y 2ª categoría
Transmisión a cadena con relación de reducción de 10:1

Todos los elementos expuestos a rotación van montados sobre rodamientos de bolas
Las operaciones de carga y descarga son facilitadas por la gran amplitud de la boca de carga y la simple maniobra de abatimiento hidráulico.

Versatilidad de adaptación a cualquier tipo de tractor (provista de distribuidor hidráulico auxiliar)

Requerimiento hidráulico: Máx 140 / Min 50 Bars (atm)

Enganche Ø 30 para cardan y 3/8" GAS para latiguillo hidráulico

Pos.	Modelo	Código	 HP	R.P.M.		Medidas totales (mm)			Peso Kg	P.V.P. €
				Minima	Máxima	Ancho	Profund.	Altura		
1	BT 320	A 12265	16	250	300	860	930	950	87	1.120
2	BT 350	A 16462	16	250	300					1.180