



AGRICOLA - LIMPIEZA VIAL - OBRA PÚBLICA - FORESTAL
 Ctra- C-13, Km. 16.2 25690 VILANOVA DE LA BARCA (LLEIDA) SPAIN
 Tel. +34 973 19 00 22 FAX +34 973 19 04 62
 www.rodamaquinaria.com info@rodamaquinaria.com

SEMBRADORA DE PATATAS • BISURCO

Sin depósito de abonos minerales



Pos.	Modelo	Código	cm ↔ Entre surcos	Prof. labor ↑ cm ↓	Rendimiento aproximado	 HP requerida	 Kg	P.V.P. €
1	AUS 227 / 2	A 12902	62,5 / 67,5	6 / 12	0,4 Ha/h	20	220	1.173
2	AUS 227 / 2H	A 12903	70 / 75	6 / 12	0,4 Ha/h	20	225	1.173

CARACTERÍSTICAS:

- Máquina suspendida, enganche tractor a 3 puntos, categoría II.
- Alimentación a 2 surcos y propulsión mediante cadenas de la sembradora.
- Dimensiones (cm.) en posición de transporte: largo 156, ancho 160 y alto 141.
- Distancia (cm.) entre patatas sembradas, a regular en cadena retirando cucharillas: 28 / 32 / 34.
- Capacidad de carga: 300 kg.
- Velocidad de sembradora: hasta 4 Km/h.en trabajo y 12 Km/h en transporte.